

## ARGOX OS-203 DT

Термопринтер печати этикеток

Argox OS-203 DT – это эргономичный, компактный и легкий термопринтер начального класса, который отличается относительно невысокой ценой, простотой в использовании и экономичностью т.к. не требует высоких затрат на программирование и сервисное обслуживание. Он может печатать на расходных материалах различного состава и размеров.

Основными отличительными особенностями OS-203 DT от аналогов других производителей являются: возможность более широкой печати – до 72 мм, использование одного из двух языков программирования, а также применения множества дополнительных опций (отрезателя, отделителя этикеток, платы часов реального времени, USB-коннектора, внешней клавиатуры и пр.).

Принтер имеет возможность работы с внешней программируемой клавиатурой *ArgoKee*, которая позволяет исключить использование компьютера, необходимого только на начальном этапе создания и загрузки форм этикеток. Принтер OS-203 DT поддерживает стандартные интерфейсы подключения к компьютеру – LPT и RS232, а также подключение по интерфейсу Ethernet при использовании внешнего принт-сервера.

Благодаря возможности работы и управления принтером посредством одного из двух внутренних языков программирования, а также наличию драйверов этот принтер с легкостью интегрируется в любое DOS или Windows приложение и совместим с любыми другими моделями принтеров.

В комплект поставки OS-203 DT входит утилита управления принтером, а также программное обеспечение, позволяющее создавать дизайн этикетки в течении нескольких минут и загружать дополнительные шрифты для принтера.

Возможные сферы применения: банковская сфера, продажа билетов, розничная торговля (маркировка весового товара) и пр.



### Особенности:

- ✓ Настольный принтер начального уровня
- ✓ Скорость печати до 88,9 мм/сек
- ✓ Значительная ширина этикеток до 72 мм
- ✓ Легкий доступ для смены расходного материала
- ✓ Наглядный контроль наличия расходных материалов благодаря прозрачной верхней крышке

# ARGOX OS-203 DT

## Технические характеристики\*:

Характеристики печати	
Метод печати	Прямая термopечать
Разрешение печати	203 dpi (8 точек/мм)
Скорость печати	до 88,9 мм/сек
Ширина печати	до 72 мм
Длина печати	до 254 мм
Расходные материалы	
Этикетки	В рулоне, стопкой, с непрерывной подачей, гармошкой. Ширина: от 25,4 до 79 мм. Толщина: от 0,0635 до 0,254 мм. Внешний диаметр рулона: 109 мм. Диаметр внутренней втулки: 25,4 мм.
Программное обеспечение	
Поддерживаемые шрифты	Стандартный набор символов Int'l, 5 алфавитно-цифровых шрифтов от 1,25 до 6,0 мм, масштабируемость до 24x24, ориентация шрифтов 0-270°, возможность загрузки шрифтов пользователя.
Поддерживаемые штрих-коды	Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 (Subset A, B, C) Code-bar, Interleave 2 of 5, EAN-8 2&5 доп., EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 доп., POSTNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417, Data Matrix.
ПО	Поддержка языков Argox PPLB и PPLA, программа для создания и печати этикеток ArgoBar, утилиты настройки принтера и загрузки шрифтов.
Графика	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binary raster, GDI
Драйвера	Windows (98/2000/NT/XP)
Физические характеристики	
Память	DRAM 512 Кб, Flash 512 Кб
Интерфейсы подключения	Centronics, RS-232 min din 6P
Габаритные размеры, мм	228 x 134 x 163
Вес, кг	1,2
Электрические характеристики	
Напряжение питания	220В±10%, 50/60Гц
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от +4°C до +38°C
Влажность	от 10 до 90 % (при отсутствии конденсата)
Гарантийный период	12 месяцев
Опциональные возможности и комплектация	
Комплектация	Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и программным обеспечением, краткое руководство по установке принтера.
Опциональные возможности	Отрезатель, отделитель этикеток, плата часов реального времени, внешний принт-сервер, внешний USB-коннектор, внешняя клавиатура, карта памяти (2 Мб), внешний держатель этикеток.

\*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления