

ARGOX X-2000v

Термотрансферный принтер печати этикеток

Этот принтер промышленного класса – модернизированная версия модели X-2000 plus. Он оснащен большим объемом Flash-памяти (4 Мб), разъемом USB и может управляться одним из трех языков (PPLA, PPLB и PPLZ), что максимально упрощает адаптацию принтера к любой системе. Максимальная длина печати одной этикетки составляет 1 270 мм.

Модель оснащена LCD – дисплеем и портом PS/2 для подключения внешней клавиатуры ArgoKee, что позволяет загружать шаблоны этикеток, шрифты и графические файлы. Для удобства регулирования давления печатающей головки модель X-2000v оснащена специальным регулятором.

Для надежности удерживания рулонов этикеток большого диаметра по сравнению с X-2000 plus увеличена высота направляющей, а также усилена конструкция держателя рулона этикеток. За счет модернизации печатающего механизма упростилась чистка печатающей головки и лентопротяжного механизма. Менять степень натяжения красящей ленты теперь можно специальным регулятором. Также упрощена чистка датчика этикеток, а новый, более мощный мотор, отличается пониженной шумностью. Скорость связи по COM-порту увеличена до 1 15 200 бит/сек.

Простота подключения принтера Xellent 2000v к товаро-учётной системе обеспечивается драйверами для операционной системы Windows, которые идут в комплекте с принтером. Кроме того, в комплект поставки принтера входит программное обеспечение для создания дизайна этикеток, редактирования логотипов и шрифтов принтера, а так же утилита управления принтером.

Модель отличается повышенной надежностью, которая обеспечивается металлическим каркасом и никелированным печатающим модулем.

Особенности:



- ✓ Скорость печати до 152 мм/сек
- ✓ Прочный металлический корпус
- ✓ Контроль за расходными материалами через стекло на боковой крышке
- ✓ Удобное управление принтером с помощью кнопок и LCD дисплея на лицевой панели

ARGOX X-2000v

Технические характеристики*:

Характеристики печати	
Метод печати	Термо и термотрансферный
Разрешение печати	203 dpi (8 точек/мм)
Скорость печати	до 152 мм/сек
Ширина печати	до 104 мм
Длина печати	до 1 270 мм
Расходные материалы	
Этикетки	В рулоне, стопкой, с непрерывной подачей, гармошкой, билеты и ярлыки на обычной и термобумаге, фабричные этикетки. Ширина: от 25,4 до 117 мм. Толщина: от 0,0635 до 0,254 мм. Внешний диаметр рулона: 203 мм. Диаметр внутренней втулки: 38 – 76 мм.
Красящая лента (риббон)	Покрытие: воск, смола, комбинированное. Тип намотки: IN (OUT – дополнительная опция) Макс.длина: 360 м. Внутр.диаметр: 25 мм.
Программное обеспечение	
Поддерживаемые шрифты	Стандартный набор символов Int'l, 5 алфавитно-цифровых шрифтов от 1,25 до 6,0 мм, масштабируемость до 24x24, ориентация шрифтов 0-270°, возможность загрузки шрифтов пользователя.
Поддерживаемые штрих-коды	PPLA: Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 (Subset A, B, C), Codabar, Interleave 2 of 5, EA-8 2&5 доп., UPS, UPC-A, E 2&5 до., EAN-8 / 13, UCC/EAN 128, POSTNET, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, German POST, Maxicode, PDF-417, DataMatrix, Matrix 25. PPLB: Code 39, Code 93, Codabar, Interleave 2 of 5, UPS A/E 2&5 доп., EAN-8 / 13, Code 128 UCC, UCC/EAN, POSTNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417. PPLZ: Code 11, Interleave 2 или 5 (станд./пром.), Code 39, Code 128 (Subset A, B, C), Codabar, Logmars, MSI, UPS/EAN extension, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, POSTNET, Maxicode, PDF-417, Data Matrix (ECC200 только), QR Code.
ПО	Поддержка языков Argox PPLB, PPLA и PPLZ, программа для создания и печати этикеток ArgoVar, утилиты настройки принтера и загрузки шрифтов.
Графика	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binary raster, GDI PPLZ: HEX, Binary raster, GDI
Драйвера	Windows (98/2000/NT/XP)
Физические характеристики	
Память	DRAM 8 Мб, Flash 4 Мб
Интерфейсы подключения	Centronics, RS-232, PS/2, USB
Габаритные размеры, мм	418 x 250 x 263
Вес, кг	10,0
Электрические характеристики	
Напряжение питания	220В±10%, 50/60Гц
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от +4°C до +38°C
Влажность	от 10 до 90 % (при отсутствии конденсата)
Гарантийный период	12 месяцев
Оptionальные возможности и комплектация	
Комплектация	Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и программным обеспечением, краткое руководство по установке принтера, внешний держатель для расходных материалов, риббон, образец расходных материалов, адаптеры внутренней втулки риббона.
Оptionальные возможности	Отрезатель, отделитель этикеток, внешняя клавиатура, карта памяти со шрифтами, RTC.

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления